



€ 52.290,00 IVA esclusa

Q 95		Q 95 H	Q 95 K	Q 95 M
Passo	X	3365	3815	4475
Lunghezza autotelaio	K	6123	6773	7953
Lunghezza carrozzeria min. <sup>(1)</sup>	W	4285	4935	6115
Lunghezza carrozzeria max. <sup>(1)</sup>	W	4635	5285	6465
Sbalzo posteriore telaio	Y	1630	1830	2350
Altezza telaio	T		830	
Altezza cabina	H		2275	
Larghezza autotelaio	L		2129	
Larghezza cabina <sup>(2)</sup>	L1		2040	
Larghezza carrozzeria <sup>(3)</sup>	C		2345	
Asse anteriore – retro cabina	D min		710	
Sbalzo anteriore	A		1128	
Ingombro telaio	I		850	
Carreggiata anteriore	C1		1746	
Carreggiata posteriore	C2		1650	
Altezza minima da terra	-		195	
Diametro di volta (m) <sup>(4)</sup>	-	13,8	15,3	17,5
<b>PESI (kg)</b>				
Tara in ordine di marcia <sup>(5)</sup>		3335	3375	3415
Tara asse ant./post.		2165/1170	2205/1170	2225/1190
Massa totale a terra			9500	
Massa max. ammissibile asse ant./post.			3400 / 6800	
Massa rimorchiabile non frenata/Massa rimorchiabile frenata			750 / 3500	

- Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'asse senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)
- Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
- Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2129/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
- Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
- La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES + 35 Kg (25/10).

# Q 95 - Passo (mm) H 3365 - K 3815 - M 4475

FEBBRAIO 2021

<b>Versioni ed equipaggiamenti</b>	NEES 2 + Cruise control	€ 1290 (**)
		(**)IVA esclusa
<b>Accessori di serie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobilizer</li> <li>• Chiusura centralizzata con telecomando</li> <li>• Sedile molleggiato</li> <li>• Fendinebbia ant. e post.</li> <li>• Autoradio DAB+ con USB</li> <li>• Avvisatore retromarcia</li> <li>• Alzacristalli elettrico</li> <li>• Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)</li> <li>• Regolazione manuale altezza fari</li> <li>• Luci diurne</li> <li>• Limitatore velocità (90km/h)</li> </ul>	
<b>Optional</b>		
<b>Motore</b>	<b>ISUZU 4HK1E6C Motore diesel 4 cilindri.</b> Intercooler, common-rail a iniezione diretta. Sovralimentato con turbocompressore a geometria variabile. CILINDRATA 5193 cm <sup>3</sup> POTENZA 140kW (190 cv) 2600 giri/min COPPIA 510 Nm 1600 – 2800 giri/min NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-D.	
<b>Sistemi di sicurezza</b>	ABS <b>ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR</b> LDWS AEBS SRS 2 Airbag (Cond. / Pass.)	
<b>Serbatoio</b>	90 L	16 L Ad-Blue®
<b>Cambio e rapporto al ponte</b>	6 marce MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Retromarcia 6.369; Rapporto al ponte 4.777 (43/9)	
<b>Cambio</b>	Manuale	NEES 2
<b>Dimensioni longheroni telaio</b>	Larghezza 70 mm, Altezza 216 mm, Spessore 6 mm	
<b>Numero posti</b>	3	
<b>Assi</b>	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate	
<b>Pneumatici</b>	Anteriori 225/75 R17,5C semplici. Posteriori 225/75 R17,5C doppi.	
<b>Freni</b>	Freni a disco anteriori e posteriori. A norme CEE con ABS a 4 canali, sistema pneumatico Full Air a due circuiti indipendenti. Freno motore sullo scarico. Freno di stazionamento pneumatico sull'asse posteriore.	
<b>Sospensioni</b>	Anteriori e posteriori a balestre semi-ellittiche, integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto. Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore.	
<b>Sistema elettrico</b>	Tensione nominale 24V - Alternatore 80A - 2 x Batteria 90Ah	

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.